



Legende

- Baubereich der Vollsperrung
- Umleitung 2. BA

Für die Umleitungsstrecke sind alle Hinweistafeln entsprechend nachstehender Vorgabe zu fertigen:

Grundfarbe: weiß / vollreflektierend (Folienart RA 2 Aufbau B)

Schrifthöhe: gem. ausgeschriebener Geschwindigkeit
 175 mm bei 60 - 100 km/h
 140 mm bei 60 - 70 km/h
 135 mm bei 50 km/h

Schriftfarbe: graue Symbole, Pfeile und Ränder in schwarz
 alle VZ sind in entsprechend der SVO (Größe 2) auszuführen
 geparkt in einer Farbe

Grundlage: gem. RSA

Absperreanlagen: Die Absperreanlagen sind gem. ZTV-SA 6.5 auszuführen.
 Vorhandene Wegweisungsschilder sind, die vom Verkehrszeichen, die im Widerspruch zur Baustellenverkehrsregelung stehen, sind zu deaktivieren.
 Die Deaktivierung erfolgt durch eine 10cm breite, rotweißkarierte Ausklebevorrichtung.

Die Standorte der Verkehrszeichen und Hinweistafeln sind mit der Bauberechnung und der SIM vor Ort festzulegen.

Straßennetz

- Bundesstraße
- Landesstraße
- Kreisstraße
- Anlagen

	MECKLENBURGISCHES INGENIEURBÜRO FÜR VERKEHRSBAU GMBH - SCHWERIN	
	Datum	Zeichen
	Bearb.: 06/2021	Marszak
	Gepl.: 06/2021	Rohrback
	Gepl.: 06/2021	Wastel

Straßenbauamt Stralsund Grünhofstraße 63 B 18439 Stralsund	Datum	Zeichen
	Gepl.: SGL	
	Bek. Nr.:	

	Datum	Zeichen

AUSFÜHRUNGSUNTERLAGE

Straßenbauverwaltung LAND MECKLENBURG-VORPOMMERN B 105 / 670 / km 1,482 bis B 105 / 690 / km 6,200 Straße / Abschn.-Nr. / Station PROJ.-Nr.:	Unterlage / Blatt-Nr. Umleitungsplan 2. BA Maßstab: 1:40000
---	--

B 105 DE Löbnitz - Kummerow	